



Ультракороткофокусный ЖК проектор Classic Solution модель CS-770UST

Ключевые особенности

- Технологии проецирования ЖК (LCD): 3х0.6"
- Яркость 6000 люмен и контрастность 50000:1
- Несколько режимов отображения и функция подстройки изображения по углам
- Срок службы лампы: 6 000 часов (стандартный режим) / 15 000 часов (экономичный режим)
- Интерфейс RJ45 и RS232 для дистанционного управления
- Размер экрана по диагонали 50" ~ 100"



Описание продукта

Ультракороткофокусный ЖК проектор Classic Solution CS-770UST предназначен для передачи информации от компьютера для проецирования изображения на интерактивную доску. Главным образом его использование предполагается в сфере образования

Технология основана на прохождении светового потока через плоскую дисплейную панель, состоящую из жидких кристаллов (так называемую ЖК матрицу, или, используя английский термин, LCD матрицу). С помощью разделительной системы зеркал световой поток разделяется и проходит через светофильтры, окрашиваясь в красный, зеленый и синий цвета, а затем через плоскую матрицу, которая модулирует изображение. После прохождения матрицы все 3 световых потока проходят через призму и объединяются в единый поток, накладываясь друг на друга. Такая технология (ЖК / LCD) обеспечивает одинаково высокий уровень светового потока по всей поверхности изображения.

Параметр проекционного отношения объектива 0,46:1 позволяет устанавливать проектор очень близко к проецируемой поверхности, что позволяет рекомендовать данную модель для работы с интерактивными досками.

Яркость в 6000 люмен данной модели проектора создает яркое изображение даже в хорошо освещенных помещениях.

Спецификация

Основные свойства

Тип проектора	Ультракороткофокусный
Технология отображения	ЖК (LCD) технология, 3x0.6"
Оригинальное разрешение	XGA (1024x768)
Поддерживаемые разрешения	UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac

Проецирование

Яркость	6000 Люмен
Контрастность	50000:1 (динамическая)
Соотношение сторон	4:3
Соотношение сторон поддерживаемое	16:9
Проекционное отношение	0.46:1
Регулировка фокуса	Есть, ручная
Переворот изображения	Есть
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 15° (вертикальная/горизонтальная)
Подстройка изображения по углам	Да
Коррекция искажений "подушка"/"бочонок"	Да
Цветовоспроизведение	1.07 миллиардов
Размер экрана по диагонали	50" ~ 100"

Характеристики лампы

Источник света	Лампа UHP
Срок службы лампы в стандартном режиме	6000 часов
Срок службы лампы в экономичном режиме	15000 часов

Входы

VGA	2 шт
HDMI	2 шт
Аудио mini jack 3.5mm	1 шт
RCA компонентный	1 шт
AV композитный	1 шт

Выходы

VGA	1 шт
Аудио mini jack 3.5mm	1 шт

Интерфейсы

RS232C	1 шт
RJ45	1 шт
USB (тип A)	1 шт
USB (тип B)	1 шт
MHL	Да

Другое

Уровень шума (эко режим)	30 дБ
Динамик	1 x 10 Вт
Напряжение источника питания	100-240 В, ~ 50/60 Гц (вход перем. тока), 2.9А
Вес нетто	4.0 кг
Вес брутто	5.5 кг

Стандартная комплектация

Шнур питания	1 шт
Кабель HDMI	1 шт
Пульт дистанционного управления	1 шт
Руководство по началу работы	1 шт